



Karakteristieken van de Killinger houtdraaibanken,. . . meer dan kwaliteit alleen ©

	KM 1400 SE	KM 1450 SE	KM 1500 SE	KM 3100 SE
bed	gietijzer	gietijzer	gietijzer	gietijzer
tussen de punten (verlengbaar tot)	76 cm (120cm)	71 cm (116cm)	110 cm (150cm)	85 cm (154 of 230cm)
centerhoogte	18cm	20cm	20cm	28cm
asdikte + -draad	35mm, M33	35mm, M33	35mm, M33	35mm, M33
asboring	MK2, 10mm	MK2, 10mm	MK2, 10mm	MK2, 10mm
driefasige motoren	230V, 1PK, 0,75kW	230V, 2PK, 1,5kW	230V, 2PK, 1,5kW	230V, 3PK, 2,2kW
aandrijving	2 riemschijven met brede getande riem	3 riemschijven met brede getande riem	3 riemschijven met brede getande riem	3 riemschijven met brede getande riem
toeren per minuut	traploos,elektronisch 60 – 3125 t/min	traploos,elektronisch 40 – 3025 t/min	traploos,elektronisch 40 – 3025 t/min	traploos,elektronisch 40 – 3025 t/min
magnetische bedienbox	links en rechts draaien, snelheidsregelaar, aan- en uitschakelaar	links en rechts draaien, snelheidsregelaar, aan- en uitschakelaar	links en rechts draaien, snelheidsregelaar, aan- en uitschakelaar	links en rechtsdraaien, snelheidsregelaar, aan- en uitschakelaar
verdraaibare motorblok	0, 45, 90, 135, 180°	0, 45, 90, 135, 180, 270°	0, 45, 90, 135, 180, 270°	0, 45, 90, 135, 180, 270°
verdeelschijf	36 delen	36 delen	36 delen	36 delen
CE conform	noodstop, veiligheids-schakelaar bij het verleggen van de aandrijfriem	noodstop, veiligheids- schakelaar bij het verleggen van de aandrijfriem	noodstop, veiligheids- schakelaar bij het verleggen van de aandrijfriem	noodstop, veiligheids-schakelaar bij het verleggen van de aandrijfriem
totaalafmetingen	135cm, 110 kg zonder voet	145cm, 125kg zonder voet	193 x 55 cm, 185kg	185 x 60cm, 150 of 230cm 440, 510 of 590kg

Standaard voorzieningen

	KM 1400 SE	KM 1450 SE	KM 1500 SE	KM 3100 SE
meenemer	MK2 x 25mm, 4-tand	MK2 x 25mm, 4-tand	MK2 x 25mm, 4-tand	MK2 x 25mm, 4-tand
losse punt	meedraaiende MK2, 60°	meedraaiende MK2, 60°	meedraaiende MK2, 60°	meedraaiende MK2, met drukring
leunspaan	gietijzer, 35cm, as 30mm	gietijzer, 35cm as 30mm	gietijzer, 35cm, as 30mm	gietijzer, 35cm, as 30mm
voeten	optie	optie	standaard	standaard
uitlijnsysteem	niet verkrijgbaar	standaard	standaard	standaard
stopcontact 16A	X	X	X	standaard

Opties

voeten	75kg gietijzer	75kg gietijzer	inclusief, zwaar plaatstaal	inclusief, volledig gietijzer
buiten- draai-inrichting	180°-voet draaidoormeter tot 62cm	180°-voet draaidoormeter tot 66cm	90°-voet, draaidoormeter tot 66cm	90°-voet, draaidoormeter tot 90cm
bedverlenging	45cm	45cm	45cm	tot 154cm met 3 voeten, tot 230cm met 4 voeten
kogeldraaihulpstuk	KM70	KM70	KM70	KM70
Boorkop, boorinrichting	MK2, Euro D= 43mm	MK2, Euro D= 43mm	MK2, Euro D= 43mm	MK2, Euro D= 43mm
veiligheidsinrichting voor scholen	X	X	X	X
kopieerinrichting	langs- (enkel mits bedverlenging) en dwars	langs- (enkel mits bedverlenging) endwars	langs- en dwarswerk	langs- en dwarswerk

Bijhorigheden :

Losse punten en –meenemers, brillen, varkensstaartjes en klemkoppelingen, spankopen, meeneemplaten, diverse leunspanen. Afzuiginstallaties, kanneleer- en torsinrichtingen, inschakelautomaten (samen starten en stoppen van machines + afzuiging).

Paul **SMEETS**
Beskensstraat 86
B-3520 Zonhoven

info@**TIMMERVELD**.be
www.**TIMMERVELD**.be
tel : 0468/171327

BE 0508.753.815
IBAN BE78 1688 9641 208
Versie 2017/02